

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (352)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (812)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://mikrotest.nt-rt.ru/> || mei@nt-rt.ru

Инкубатор с охлаждением



Технические характеристики

Объём (л)	55 л	120 л	250 л
Диапазон температур, °C			
Шаг установки	0,1°C		
Однородность температуры	0,1°C		
Колебание температуры при + 37 °C	0,5°C	1°C	1°C
Таймер	1 мин.- 99,9 ч, непрерывно		
Функция отложенного старта	0-99 часов 59 минут		
Память/Шаги	Память на 9 программ с программированием до 9 шагов в каждой		
Внутренняя поверхность	Нержавеющая сталь		
Внешняя поверхность	Листовая сталь ДКР с порошковой покраской		
Мощность, Вт	600 Вт	750 Вт	1000 Вт
Питание	220 В/ 50 Гц		
Полки (Стандарт/Максимум)	2/4	2/6	2/6
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), см	38х38х38	50х50х65	54х55х89
Размеры (ШхГхВ), см	53х60х107	65х72х135	76х88х138

Инкубаторы данной серии идеальны для замораживания, инкубации, сушки и длительного хранения, а также для различных тестов в области биологии, зоологии и ботаники. Используются в научно-исследовательских лабораториях, в фармацевтических, пищевых и косметологических лабораториях контроля качества.

- Количество повторений заданной программы: до 99 раз
- ЖК-экран отображает максимальное количество информации, в т.ч. текущие и заданные параметры
- Система безопасности с настраиваемым термостатом активируется в случае любых сбоев в работе инкубатора
- Легко очищаемая камера из нержавеющей стали
- Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры по всему объему камеры даже при низких температурах
- Внутреннее освещение камеры
- Стекло для удобства наблюдения за образцами