

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mikrotest.nt-rt.ru/> || mei@nt-rt.ru

Класс III



Технические характеристики

Модели	MGK-90	MGK-120	MGK-150
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), см	90х63х65	120х63х65	150х63х65
Размеры (ШхГхВ), см	106,5х91х260	136х91х260	166х91х260
Размеры передаточного бокса (ШхГхВ), см	55х66х87	55х66х87	55х66х87
Размеры подставки (ШхДхВ), см	106,5х91х75	136х91х75	166х91х75
Высота от пола до рабочей поверхности	840 мм		
Повышенное давление	≥ 10-15 Па		
Пониженное давление - опционно	≥ 250 Па		
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, м/с	0,40 м/с ± 20%		
Уровень звукового давления, дБ(А) (нормальный режим работы)	60 дБ(А)		
Приточный фильтр	Класс фильтров Н14 HEPA степень очистки воздуха от взвешенных частиц размером 0,3 мкм не менее 99,995%		
Выхлопной фильтр	Класс фильтров Н14 HEPA степень очистки воздуха от взвешенных частиц размером 0,3 мкм не менее 99,995%		
Фильтр предварительной очистки	G4		
Класс чистоты воздуха в рабочей камере EN 14644	ISO - 5		
Класс чистоты воздуха в рабочей камере EN GMP	Grade A		
Толщина лицевого экрана	Не более 8 мм		
Перчаточный вход	2		
Освещенность рабочей зоны, Лк	850 – 1150 Лк		
Мощность фильтры, Вт	200 Вт	200 Вт	400 Вт
Освещение, Вт	36 Вт		
УФ –лампа, Вт	36 Вт		

Боксы микробиологической безопасности III класса обеспечивают максимальную первичную защиту оператора при работе с микроорганизмами I-II групп патогенности. Бокс применяется при работе с особо опасным микробиологическим материалом, вирусами, бактериями; при работе с химическими веществами, требующими контроля