

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93
 Россия +7(495)268-04-70
 Казахстан +7(7172)727-132
 Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mikrotest.nt-rt.ru/> || mei@nt-rt.ru

Климатические камеры



Технические характеристики

Модели	MIT-120	MIT-250	MIT-400	MIT-600
Диапазон температур, °C (без влажности)	СВЕТ ВКЛ. +10 °C до +60 °C СВЕТ ВЫКЛ. -10 °C до +60 °C			
Диапазон температур, °C (с учетом влажности)	+10 °C до +60 °C			
Шаг установки	0,1°C			
Шаг установки (влажность)	%1 Rh			
Освещение, Лк	10.000 Лк			
Таймер освещения	0-999 часов 59 минут, непрерывно			
Кол-во повторений программ	1-999			
Объём (Л)	120 л	250 л	400 л	600 л
Полки (Стандарт/Максимум)	3/7	4/10	4/12	4/12
Внутренняя поверхность	Нержавеющая сталь			
Внешняя поверхность	Сталь с порошковым покрытием			
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), см	41x43x76	45x55x90	65x64x101	74x70x115
Размеры (ШхГхВ), см	73x79x156	78x85x181	87x97x183	96x103x197
Мощность, Вт	2750	2750	4000	4000
Питание	220 В /50 Гц			

Климатические камеры - весьма распространенное оборудование в лабораторных условиях: техника позволяет имитировать агрессивные условия окружающей среды для проведения лабораторных испытаний, моделировать и поддерживать заданный режим на протяжении длительного времени для реализации технологического процесса. Широкий спектр возможностей климатических камер дает возможность поддерживать необходимый уровень влажности, температуры, давления, освещения. Климатические камеры широко применяются для моделирования особых условий эксплуатации в лабораториях на производственных предприятиях радиоэлектронной, машиностроительной, пищевой, химической, фармацевтической и т.п. промышленности.

Корпуса наших климатических камер имеют прочную рамную конструкцию, панели камер изготовлены из листовой стали. Все металлические детали корпусов с полимерным покрытием. Рабочие объёмы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, выдерживающей длительные циклы климатических испытаний.

Лампы освещения достаточной мощности, расположенные внутри дверцы, защищены жаро- и влагостойким стеклом, обеспечивают образцы дневным светом. Теплоизоляция твёрдый пенополиуретан.